

TYB692F

**Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX**

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Système de bus EIB/KNX | Oui |
| Système bus radio-KNX | Non |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | ETS |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Profondeur de montage | 40 mm |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Gris clair |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle | Non |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 6 A |
| Courant absorbé par bus (repos) | 5 mA |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance de sortie | 500 W |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 500 W |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP20 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 45 °C |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

**Textes**

| | |
|---|---|
| Function | Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

**Raccordement**

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 2.5 mm² |
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 2.5 mm² |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification