

Primo3

BAES



Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement



Désignation	Code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation 1 heure*									
PRIMO3 60L A	226 220K	■	42/07	NP	45	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14030
7TCA091720R0031									
Habitation 5 heures									
PRIMO3 10L A	246 421K	■	42/07	NP	8	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14032
7TCA091720R0041									
L. sommeil 1/5 heures*									
PRIMO3 LSL A	246 220K	■	42/07	NP	45 8	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14036
7TCA091720R0036									
Ambiance 1 heure									
PRIMO3 400L A	236 220K	■	42/07	NP	390	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Mh 2x 4,8 V - 1,1 Ah / 2x 4,8 V - 1,2 Ah	T14034
7TCA091720R0034									

■ Autotestable SATI

* Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation et locaux à sommeil)

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Code	Réf. internationale
Kit encastrément mural/plafond	642 202K	7TCA091830R0053
Porte-étiquette	663 325K	7TCA091720R0040
Grille	642 015	7TCA091360R0483
Sachet de 10 vis	671 310K	7TCA091720R0053

Plus d'accessoires voir page 77



Kit encastrément
Mural/plafond



Kit encastrément /
Porte-étiquette



Grille

Dimensions

