




REF : RAM40406060-01

ENGITECHS ( ROBUS )

**ATMOS - PANNEAU LED 40W, 600X600MM,  
4000K, 3600LMS BLANC - GARANTIE 5 ANS**



**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5391370051835

- LED de remplacement pour 4x18W T8 modulaires - Convient à des tailles standards de grilles de plafond - 15mm et 24mm - Haute efficacité de 88 LmW - Durée de vie moyenne de la LED de 50 000 heures. Jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un luminaire standard fluorescent - Alimentation complète avec connecteurs mâle et femelle entrée/sortie inclus pour une installation rapide - Fourni avec 1m de câble souple - Kit de suspension disponible

### CARACTERISTIQUES

<b>source lumineuse</b>	LED non interchangeable
<b>avec détecteur crépusculaire</b>	Non
<b>variation par coupure de début de phase</b>	Non
<b>indice de rendu des couleurs CRI</b>	80-89
<b>variation par coupure de fin de phase</b>	Non
<b>avec détecteur de mouvement</b>	Non
<b>couleur du boîtier/corps</b>	Blanc
<b>matériau de la verrine</b>	Plastique opalin
<b>matériau du boîtier/corps</b>	Aluminium
<b>matériau du boîtier</b>	Aluminium
<b>type de tension</b>	AC
<b>appareillage</b>	Driver LED courant constant
<b>appareil</b>	Driver LED courant constant
<b>courant nominal</b>	170 mA
<b>classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>variation 0-10V</b>	Non
<b>variation 1-10V</b>	Non
<b>indice de protection (IP)</b>	IP20
<b>avec capteur de lumière</b>	Non
<b>variation DALI</b>	Non
<b>longueur</b>	595 mm
<b>variation DMX</b>	Non
<b>variation DSI</b>	Non
<b>tension nominale</b>	220 V
<b>variation par potentiomètre (intégré)</b>	Non
<b>variation GPRS</b>	Non
<b>variation LineSwitch</b>	Non
<b>variation système propriétaire constructeur</b>	Non
<b>variation modulation de tension secteur</b>	Non
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK06
<b>couleur du boîtier</b>	Blanc
<b>largeur</b>	595 mm
<b>matériau du couvercle</b>	Plastique opalin
<b>variation programmable</b>	Non
<b>variation RF</b>	Non
<b>tension nominale (Un)</b>	220 V
<b>variation Sine Wave Reduction</b>	Non
<b>classe de protection</b>	II
<b>variation Touch and Dim</b>	Non
<b>variation Zigbee</b>	Non
<b>variation avec bouton-poussoir</b>	Non
<b>angle de rayonnement</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>pas de variation</b>	Oui
<b>variation en fonction de la commande</b>	Non
<b>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C</b>	50000 h
<b>angle de faisceau</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>Résistance aux chocs</b>	IK06
<b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>	-20 °C
<b>température de couleur réglable</b>	Non
<b>puissance du système</b>	38.3 W
<b>température de couleur</b>	4000 K
<b>efficacité du luminaire</b>	99 lm/W
<b>facteur de puissance (cos phi)</b>	0.97
<b>taux de distortion harmonique</b>	6.7
<b>hauteur/profondeur</b>	10 mm
<b>évaluation de l'éblouissement (UGR)</b>	21.2
<b>commande via Bluetooth</b>	Non