





KADUX

encastré de plafond intérieur, simple, blanc mat, GU-10/QPAR111, 75W max

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Inclinaables et multi-directionnels, les supports de lampes de la version 230V ES111 permettent un positionnement libre du faisceau lumineux. L'encastré KADUX 1 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115541
Douille	GU10
Source	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	19.5 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	1.13 kg
Poids brut	1.521 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	17 cm
Largeur d'encastrement	17 cm

Profondeur d'encastrement	15 cm
Page du BIG WHITE	215

Source Préconisée

1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable
1005297	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° variable
1005299	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° variable