




OUT-BEAM UP/DOWN

applique extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP44

L'applique LED disponible avec une ou deux lampes de la gamme OUT-BEAM a été spécialement conçue pour éclairer les architectures et apporter des accents lumineux. Deux sources LED bidirectionnelles, recouvertes de verre, diffusent chacune un faisceau étroit et un faisceau large afin de générer un effet up/down. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. La gamme OUT BEAM comporte également des appliques pour lampes halogènes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	229665
Nombre de sorties lumineuses diffuses	2
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	15 cm

Source Lumineuse

916409	
916416	

Hauteur	15 cm
Profondeur	15.8 cm
Poids net	1.556 kg
Poids brut	1.779 kg
Page du BIG WHITE	775