




Bords sensibles certifiés pour une protection totale

- Un brevet CAME exclusif pour une protection contre les risques mécaniques.
- La solution pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.
- Contact mécanique ou résistif (8K2).
- Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).
- Un produit conforme aux normes EN13849-1

Dimensions (mm)



LONGUEUR MAX. 6 m



001DFI

Caractéristiques techniques

MODÈLES	DFWN1500	DFWN1700	DFWN2000	DFWN2500
Degré de protection (IP)	54	54	54	54
Vitesse max. périphérique du vantail (m/min)	12	12	12	12
Portée max. contacts relais 24 V (A)	3 / 24 V (résistif)	3 / 24 V (résistif)	3 / 24 V (résistif)	3 / 24 V (résistif)
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A

Code	Description
C p s e t ! t f o t j c m f t ! e f ! t c d v s j u c	
001 DFWN1500	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L = 1500 mm.
001 DFWN1700	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L = 1700 mm.
001 DFWN2000	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L = 2000 mm.
001 DFWN2500	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L = 2500 mm.
D p n q p t b o u t ! q p v s ! m (b t t f n c m b h f ! e f t ! c p s e t ! t f o t j c m f t ! e f ! t c d	
009 RV117H	Profilé en aluminium L = 2000 mm.
009 RV118I	Profilé en caoutchouc L = 4000 mm.
001 TMFW	Emballage de capuchons et de mécanismes.
D p n q p t b o u t ! q p v s ! m (b t t f n c m b h f ! e f t ! c p s e t ! t f o t j c m f t ! e f ! t c d	
009 RV117H	Profilé en aluminium L = 2000 mm.
009 RV118A	Profilé en caoutchouc L = 6000 mm.
001 TMF6W	Emballage de capuchons et de mécanismes.
D p n q p t b o u t ! q p v s ! ; ! c p s e t ! t f o t j c m f t ! e f ! t c d v s j u c	
001 DFI	Carte d'autodiagnostic des branchements électriques 12 - 24 VAC - DC.

