

22543 EBX 4M

EC PRISES DE COURANT
Série EBX

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

NORMES EN REFERENCE


NF C 15-100 (06/2015)

NF EN 61439-1 (04-2012)

NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	16 A
Tension nominale (U) :	230V (1P+N+T)
Puissance (S) :	3,5 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK08
Matière :	Polymère thermoplastique
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 7035
Pouvoir de coupure :	4,5 kA



DIMENSIONS :

Hauteur :	285mm
Largeur :	145mm
Profondeur :	106mm
Masse :	1,3kg

ACCESSOIRES :

12502 Pied tôle démontable

EQUIPEMENT :

- Enveloppe en polymère thermoplastique type EBX :
 - Accès aux protections par fenêtre modulaire
 - Presse-étoupe PG16 pour entrée de câble
- 4 prises de courant 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par **un seul** disjoncteur DT40 1P+N 16A C 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur de type coup de poing
- Collecteur de terre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Coffret à utiliser uniquement dans le cadre d'une installation provisoire.