GBD5008509011

**Goul. Installat. GBD 50085, noire**

**Caractéristiques techniques**

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure / utile | 4 500 - 4 500 mm² |

| **Couvercle, porte** | |
|---|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0 |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 |

| **Capacité** | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 14 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 20 |

| **Compatibilité** | |
|---|---|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | 47 x 45 mm |

| **Installation, montage** | |
|---|---|
| Perforation de socle | Oui |

| **Matière** | |
|---|---|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9011 |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

| **Conditions d'utilisation** | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 60 °C |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses en références séparées |

**Equipement**

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

| | |
|---|---|
| Agrafe incluse | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification