



Celiane™ Prises télévision simple

Réf.(s) : 0 673 80/82



0 673 80



0 673 82



1. USAGE

Connecteurs TV simple mâle Ø 9,52 mm et TV type F femelle à visser.
Câble recommandé 17/19 VATC
Compatibles TNT et UHD
Étoile blindée (classe A)
0-2400 MHz

2. GAMME


Références	Désignation	Nbre de modules
0 673 80	Prise TV simple type "F" femelle à visser	2
0 673 82	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	2

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)





Références	A	B	C	D
0 673 80	45	45	23,4	12,2
0 673 82				8,7

4. RACCORDEMENT



5. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Protection contre les impacts : IK 04
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène
- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac
- Broche : bronze
- Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm
- Connecteur mâle Ø 9,52 mm
- Connecteur type F femelle à visser
- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).
- Bandes de fréquence : TV/SAT : 0 - 2400 MHz
- Atténuation : 1 dB maximum
- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24
- Compatible téléalimentation

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A



9. PERFORMANCE

Prise TV simple mâle



Prise TV simple type F femelle à visser

