



Applications :

Hopitaux, écoles, industries,
établissements recevant du public ou des
travailleurs, musées



Configuration Murale



Configuration Plafond



Configuration Suspendu (Option)



CrystalWay Blocs d'évacuation design

Blocs autonomes SATI Adressables Fonction Visibilité+

Les points forts

- Bloc autonome SATI, utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Esthétique transparente et légère pour intégration parfaite
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Bloc d'évacuation disponible version XL (picto. 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation >15 mètres difficilement respectable)
- Deux niveaux d'éclairage configurables secteur présent (50 et 500 cd /m²)
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent (une même référence pour plafond et mural)

Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage

Tailles

Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm

Étiquettes incluses

Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche

Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche

Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche

Éclairage secteur présent

Deux positions configurables 50 & 500 cd

Flux en secours / Autonomie

BAES : 45 lumens / 1h

Système de tests

Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+

Boîtier

Type de montage
Matière / Couleur

Apparent mur et plafond
Polycarbonate / RAL9003

Indices de protection

IP 42 - IK 04

Raccordement

Bornes automatiques pour fils rigides et souples (sections de 0.5 à 2.5 mm²)

Alimentation

220-240 V 50-60 Hz

Plage de température ambiante

5°C à 35°C

Batterie

CrystalWay : Li-Ion 3,6 V/620 mAh

CrystalWayXL : Li-Ion 3,6 V/1240 mAh

Source lumineuse

CrystalWay : Strip 24 LEDs remplaçable

CrystalWayXL : Strip 38 LEDs remplaçable

Poids

CrystalWay : 0,43 kg


CrystalWayXL : 0,75 kg

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
CrystalWay 45 ADR CGLine+	LUM17102	Balisage	Strip 24 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 0.6 Ah	50 cd : 0,45 W 500 cd : 2,3 W
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	LUM17104	Balisage grandes dimensions	Strip 38 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 1.2 Ah	50 cd : 0,7 W 500 cd : 4 W

CrystalWay - Dimensions (mm)

Montage mural



Montage plafond



Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	 LUM10312	LUM10312
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	 LUM10319	LUM10319
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	LUM10560	LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	LUM105606M	LUM105606M
Cadre d'encastrement	 LUM10561	LUM10562
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	LUM10561RD	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	LUM10563	LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	LUM10563S	LUM10564S
Enjoliveur acier inoxydable	40071708300	40071708287
Boîte pour réservation	LUM10565	LUM10566
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	LUM10567	
Aimant Eaton pour configuration de l'éclairage et tests manuels	40071352379	40071352379
Étiquette Horizontale Flèche Bas	 LUM10573	LUM10587
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	 LUM10574	LUM10588
Étiquette Horizontale Flèche Droite	 LUM10575	LUM10589
Étiquette Horizontale Flèche Haut	 LUM10577	LUM10591
Étiquette Verticale Flèche Bas	 LUM10584	LUM10592
Étiquette Verticale Flèche Gauche	 LUM10585	LUM10593
Étiquette Verticale Flèche Droite	 LUM10586	LUM10594
Pack Batterie maintenance	 LUM10568	LUM10569



Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)

PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.