




ALIS 1014 RDX

DO227NW05

ALIS 1014 RDX 6W 800Lm 4000K 38° DIM



Ronde richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met membraan om waterdichtheid te behouden.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat zwart
Diameter	82 mm
Hoogte	46 mm
Netto gewicht	0,3 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

ALIS 1014 RDX

DO227NW05

ALIS 1014 RDX 6W 800Lm 4000K 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	800 lm
Lichtstroomarmatuur	730 lm lm
Armaturefficiëntie	121,67 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373328861
----------	---------------

