


ALIS 1014 RDX

DO227WW30

ALIS 1014 RDX 6W 740Lm 3000K 38° DIM



Ronde richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met membraan om waterdichtheid te behouden.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	82 mm
Hoogte	46 mm
Netto gewicht	0,275 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK04
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

ALIS 1014 RDX

DO227WW30

ALIS 1014 RDX 6W 740Lm 3000K 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Reflector
Angle de rayonnement	Straal 38 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroombron	740 lm
Lichtstroomarmatuur	675 lm lm
Armaturefficiëntie	112,5 lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Type omvormer	LED-omvormer constante stroom
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Montage oppervlak	Plafond
Type montage	Inbouw
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373328847
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	11,5 m
BOX breedte	6 m
BOX hoogte	13 m
BOX gewicht	0,34 kg
BOX volume	897 m³

