




REF : SU118WW05

INDIGO LIGHTING

LUKA 30W 2500Lm 3000K IP44 NOIR MAT


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5411373329127

Suspension décorative. translucide. Livrée complète avec kit de suspension (réglable 1.50m max) et câble d'alimentation textile. Coloris 05 - 65 : câble noir. Coloris 30 : câble blanc. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
diamètre	366 mm
avec source lumineuse	1
variation par coupure de début de phase	0
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
variation par coupure de fin de phase	0
composantes directes/indirectes réglables séparément	no
couleur du boîtier/corps	Noir
douille	Sans
matériau du boîtier/corps	Aluminium
matériau de la verrine	Plastique opalin
montage en ligne continue possible	no
matériau du boîtier	Aluminium
appareillage	Driver LED tension constante
appareil	Driver LED tension constante
suspension fournie	1
type de tension	AC
avec appareil	1
classe de protection (IP)	IP44
appareillage fourni	1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	no
variation 0-10V	0
source lumineuse fournie	1
indice de protection (IP)	IP44
variation 1-10V	0
finition du paralume	Sans
variation DALI	0
variation DMX	0
tension nominale	230 V
finition de la grille	Sans
variation DSI	0
variation par potentiomètre (intégré)	0
variation GPRS	0
variation LineSwitch	0
convient pour l'éclairage d'urgence	no
variation système propriétaire constructeur	0

variation modulation de tension secteur	0
couleur du boîtier	Noir
matériau du couvercle	Plastique opalin
compatible au poste de travail avec écran	no
variation programmable	0
variation RF	0
tension nominale (Un)	230 V
variation Sine Wave Reduction	0
classe de protection	II
variation Touch and Dim	0
variation Zigbee	0
sortie de lumière	Direct
réflecteur	Sans
variation avec bouton-poussoir	0
pas de variation	1
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	50.000 h
répartition lumineuse	Symétrique
émission de lumière	Direct
élément de distribution de lumière	Diffuseur
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
flux lumineux efficace	2500 lm
puissance du système	30 W
flux lumineux utile	2500 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	3000 K
hauteur/profondeur	70 mm
longueur des filins de suspension	1500 mm
type de câblage	Terminaison