REF : 086076

LEGRAND

Prise de courant 2x2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc

CODE EAN: 3245060860769

DETAILS DU PRODUIT

16A
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Prise de courant 2x2P+T à bornes auto

CARACTERISTIQUES

modèle	Broche de contact de protection
nombre de phases	1
nombre d'unités	2
impression/marquage	Sans
nombre de ports USB-A	0
courant nominal	16 A
broche de mise la terre de sécurité	Oui
sans halogène	Oui
avec alimentation USB incorporée	Non
Avec dispositif on/off	Non
mode de pose	Saillie
couleur	Blanc
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
traitement de la surface	Non traité
type de montage	Saillie
nombre de prises commutables	0
contact de protection (terre)	Oui
type de fixation	Fixation avec vis
largeur d'appareil	136 mm
hauteur d'appareil	72 mm
porte-étiquette	Non
profondeur d'appareil	36 mm
avec eclips / protection enfant	Oui
qualité du matériau	Thermoplastique
pôle neutre sectionné simultanément	Oui
avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP20
traitement antibactérien	Non
finition de la surface	Brillant
tension nominale	250 V
type de connexion	Borne à ficher
nombre de modules (construction modulaire)	4
finition métallique	Non
numéro RAL (équivalent)	9003

verrouillable	Non
protection contre les surtensions	Non
mécanisme d'éjection	Non
transparent	Non
encastrement isolé	Non
protection différentielle	Non
avec volet de protection	Non
avec voyant indicateur	Non
avec microfusible	Non
avec éclairage fonctionnel	Non
nombre de pôles coupés (ronds)	2
avec éclairage d'orientation	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
nombre de pôles coupés (plats)	0
alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
fréquence	50 | 60 Hz
profondeur min. de la boîte d'encastrement	0 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à ficher
compatible IFTTT	Non
repiquage possible	Oui
prise inclinée ou inclinable	Non
Résistance aux chocs	IK04
pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non