

Projecteur LED à détection

XLED home 2 S

noir
EAN 4007841 033071
Réf. 033071



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertical



180° horizontal, 90°
vertical



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



2 - 2000 lux

Description du fonctionnement

Le best-seller. Désormais encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 S pour une sécurité absolue. Panneau LED entièrement orientable au design opalescent noble. À la hauteur des exigences les plus strictes pour le design et un confort d'éclairage maximum. 1550 lm avec une consommation ne dépassant pas 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K. Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 218 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841033071
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, angle, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II

Portée radiale	r = 5 m (39 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1550 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Efficacité totale du produit	113 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80 L70B10	
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Allumage en douceur	Non
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2025

Page 1 de 3

XLED home 2 S

noir
EAN 4007841 033071
Réf. 033071



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Éclairage principal réglable	Non
Matériau du boîtier	HCMC	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Matériau du cache	Matière plastique opale	Mise en réseau possible	Non
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Puissance	13,7 W
Hauteur de montage max.	4,00 m	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Protection au ras du mur	Oui	Hauteur de montage optimale	2 m
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui	Angle de détection	180 °
Cadrage électronique	Non	Catégorie de produits	Projecteur LED à détection
Cadrage mécanique	Non	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E


Accessoires

EAN 4007841 055875	Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240
EAN 4007841 053086	Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

XLED home 2 S


noir
EAN 4007841 033071
Réf. 033071

Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel



Courbe de distribution lumineuse




Schéma du circuit

