




REF : 958128

LEDVANCE SASU

**OSRAM LED PARATHOM PAR16 50 840 GU10
4,3W 350lm**

CODE EAN: 4052899958128

DETAILS DU PRODUIT

Lampes LED à réflecteur PAR16. culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM. Non gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80 . Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide. simple et sûr sans recâblage. Conception. dimensions. flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

CARACTERISTIQUES

diamètre	51 mm
culot	GU10
angle de rayonnement	36 °
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur	Blanc
finition verre/couvercle	Clair
désignation de la lampe	Autre
intensité lumineuse	720 cd
couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe	81 lm/W
flux lumineux	350 350 lm
forme de la lampe	Autre
avec télécommande	Non
type de tension	AC
commande à distance possible	Non
classe de protection (IP)	IP20
puissance de la lampe	4.3 4.3 W
courant nominal	35 35 mA
classe d'efficacité énergétique	A++
indice de protection (IP)	IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures	5 kWh
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.11
longueur	55 mm
durée de vie nominale moyenne	15000 h
couleur de la lumière	840 840
tension nominale	220 240 V
dimmable/gradable	Non
classe d'efficacité énergétique	A++
nombre de cycles min.	100000
tension nominale (Un)	220 240 V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
flux lumineux efficace	350
flux lumineux utile	350
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
facteur de puissance (cos phi)	0.4