

IK10



78,5 mm

CE

Ta  
-20° +40°inox  
316LIRC  
> 90

IP 67

A+



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67

0115 | 3 W - RGB 3 W - RGB FC 9 W



## CARACTÉRISTIQUES

Encastré 3 W ou 9 W.

Collerette : inox 316L

Livré avec pot d'encastrement

**Nécessite la commande d'un convertisseur** (voir ci-dessous)

## UTILISATIONS

Jardin, piscine, allée piétonne, voirie...

## ACCESSOIRES

- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)  
de 1W à 9W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021
- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)  
de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118
- P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)  
Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP  
TRIAC de 1 W à 9 W réf. PLKE106 | BP de 3 W à 12 W réf. 0042 |  
DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf. MC30
- P.34** Bloc alimentation et contrôleur télécommande RGB (IP40 - 350mA)  
de 1 W à 27 W réf. 0054 | télécommande réf. RUBCONT |  
DMX réf. 0059 et réf. 0062



**1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)**

RÉF. 0115

RÉF. 0115RGB MODÈLE RGB

RÉF. 0115FC MODÈLE RGB FULLCOLOR




RÉF. 011512V

MODÈLE 12VDC / CABLAGE PARALLÈLE

## AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m, câble sur mesure
- Lentille 12° / 36° / 60°
- Inox 316L
- Faible profondeur (64 mm)
- Version full RGB 3 W et 9 W



## COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAIL PAGE 2