

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Piquet de terre

Référence : 70500 70501 70502 70505 et 70506

Produit de la gamme : **Picadors**



Caractéristiques :

Piquets de terre Galvanisés Cruciforme (réf. 70500 et 70501) :



- Galvanisation épaisse, en moyenne $\geq 85\mu\text{m}$
- $\varnothing 15.5\text{mm}$
- Longueur 1m pour la réf. 70500 et 1.5m pour la réf. 70501
- Pointe de fonçage biseauté
- Bride en acier galvanisée capacité 6 à 35mm^2 (couple de serrage compris entre 4 et 10 Nm)

Piquets de terre Galvanisés rond (réf. 70502) :



- Galvanisation épaisse, en moyenne $\geq 85\mu\text{m}$
- $\varnothing 13.7\text{mm}$
- Longueur 1m
- Pointe de fonçage conique
- Bride en acier galvanisée capacité 6 à 35mm^2 (couple de serrage compris entre 4 et 10 Nm)

Piquets de terre cuivrés rond (réf. 70505 et 70506) :



- Acier cuivré, revêtement électrolytique $\geq 25\mu\text{m}$ pour la réf. 70506 ou $\geq 125\mu\text{m}$ pour la réf. 70505.
- $\varnothing 13.7\text{mm}$
- Longueur 1m allongeable avec coupleur fileté
- Pointe de fonçage conique et fileté (filetage également coté frappe)
- Bride en cuivre capacité 6 à 25mm^2 (couple de serrage compris entre 3.5 et 6 Nm)

Tous nos piquets de terre ont une résistance mécanique $>70 \text{ daN/mm}^2$ et sont livrés avec brides montées et capuchons en plastique jaune.

Conformités :

Conformes à la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Produit associé :

70508 : Barrette de coupure de terre pour câble de 6 à 25 mm^2

70509 : Barrette de coupure de terre en T pour câble de 6 à 25 mm^2

70516 : Coupleur pour piquets cuivrés 70505 ou 70506.

70504 : Bride galvanisée pour piquet de terre 70500 à 70502

70507 : Bride cuivre pour piquet de terre 70505 et 70506

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81