

CORALYS 2

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC ECS

> PRÉSENTATION DE PRODUIT



- Interrupteur M/A
- Tension mono 230 V ou 400 V + N
- Résistance blindée en acier inoxydable
- Vase d'expansion
- Écran numérique
- Détecteur de débit d'eau
- Thermostat de sécurité
- Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18)
- Circulateur à débit variable
- Ballon de 50 L en inox pour les modèles avec ECS
- 2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire
- Option : Sonde extérieure pour régulation sur loi d'eau - réf. OS21SOE01

> APPLICATION

- Plancher chauffant hydraulique
- Chauffage central pour radiateur hydraulique



Thermostat radio en option
Voir partie thermostat
Page 130



Sonde extérieure
en option*



* Avec la sonde extérieure
OS21SOE01

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CORALYS 2	
Marquage	CE
Garantie	24 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

CORALYS 2 - OPTIONS

Thermostats en option voir partie thermostat dès la page 130



Multi tension



Puissance réglable



Affichage digital




Verouillage des commandes



Eau chaude sanitaire



Régulation proportionnelle par TRIAC



Régulation par loi deau



Régulation à température d'eau constante



Convient neuf et rénovation



Pas de cuve de stockage combustible



Peu d'entretien

Avec eau chaude sanitaire

CORALYS 2 - AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE				
Référence	OS21CHF25		OS21CHF26	
Puissance de chauffe modulable (kW)	2 à 15		3 à 18*	
Dimensions L x H x P (mm)	534 x 830 x 450		535 x 830 x 450	
Poids (kg)	70		70	
Diamètre entrée / sortie d'eau chauffage (")	3/4		3/4	
Diamètre entrée / sortie d'eau E.C.S (")	1/2		1/2	
Capacité vase d'expansion chauffage (L)	6		6	
Capacité vase d'expansion E.C.S (L)	2		2	
Ballon E.C.S (L)	50		50	
Puissance du circulateur (W)	5 - 45		5 - 45	
Débit d'eau L/h	420 - 3300		420 - 3300	
Pression disponible kPa	60 - 15		60 - 15	
Puissance de chauffe réglable	Intensité pour tension monophasé 230 V pour OS21CHF25	Intensité par phase pour tension triphasé 430 V + N pour OS21CHF25	Intensité pour tension monophasé 230 V pour OS21CHF26	Intensité par phase pour tension triphasé 430 V +N pour OS21CHF26
2 kW	8,7 A	- / - / 8,7 A	-	-
3 kW	13 A	- / - / 13 A	13 A	- / - / 13 A
4 kW	17,4 A	- / 8,7 / 8,7 A	-	-
5 kW	21,7 A	- / 13 / 8,7 A	-	-
6 kW	26,1 A	8,7 / 8,7 / 8,7 A	-	-
7 kW	30,4 A	8,7 / 13 / 8,7 A	-	-
8 kW	34,8 A	13 / 13 / 8,7 A	-	-
9 kW	39,1 A	13 / 13 / 13 A	39,1 A	13 / 13 / 13 A
10 kW	43,5 A	21,7 / 13 / 8,7 A	-	-
11 kW	47,8 A	13 / 13 / 21,7 A	-	-
12 kW	52,2 A	8,7 / 21,7 / 21,7 A	52,2 A	8,7 / 21,7 / 21,7 A
13 kW	56,5 A	13 / 21,7 / 21,7 A	-	-
15 kW	65,2 A	21,7 / 21,7 / 21,7 A	65,2 A	21,7 / 21,7 / 21,7 A
18 kW	-	-	78,3 A	26 / 26 / 26 A
*Puissance maxi E.C.S (kW)	15		15	