

**805.EX5416.K****PRESSE-ETOUPE****M16X1,5 IP66/IP68 NOIR II 2GD**

IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

Directive ATEX 2014/34/EU

Série commerciale

Série UNION-EX[PA]

Description

PRESSE-ETOUPE

**■ CARACTÉRISTIQUES EX**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Groupe et catégories EX        | II 2GD     |
| Modo protezione gas            | Ex eb IIC  |
| Protection contre la poussière | Ex tb IIIC |

**■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Indice de protection IP     | IP66/IP68       |
| Matériau                    | THERMOPLASTIQUE |
| Couleur                     | NOIR            |
| Pour câble                  | ø5-8mm          |
| Fil incandescent            | 960°C           |
| Température ambiante Ta min | -35 °C          |
| Température ambiante Ta max | 95 °C           |

**■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES**

|            |         |
|------------|---------|
| Fil (type) | Metric  |
| Fil        | M16X1,5 |
| Filet      | Court   |

**■ TÉLÉCHARGER**[Dessin Technique \[PDF\]](#)[Dessin Technique \[DWG\]](#)[Dessin Technique \[STP\]](#)**■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES**

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Avec joint                                                                                             |
| Catalogue notes | ATEX [ATmosphères EXplosibles]: pour les applications dans des atmosphères potentiellement explosives. |