




REF : 15020500

DISANO ILLUMINAZIONE

LED PANEL 842 29W 4000K CELL BLC
DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8012952137101

LED PANEL est équipé du câble cld (alimentation électronique +led) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du luminaire est en blanc Son faisceau est un faisceau extra large Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique Il dispose du certificat de conformité européenne Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
nombre de lampes/modules	1
adapté à un montage encastré	Oui
avec source lumineuse	Oui
variation par coupure de début de phase	Non
avec détecteur de mouvement	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau du boîtier/corps	Acier
adapté à un montage en saillie	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
matériau du boîtier	Acier
adapté à un montage en applique	Non
montage en ligne continue possible	Non
type de tension	AC
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
variation 0-10V	Non
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 1-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
variation DALI	Non
avec capteur de lumière	Non
longueur	596 mm
variation DMX	Non
tension nominale	220 240 V
variation DSI	Non
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation DALI-2	Non
largeur de montage	590 mm
variation GPRS	Non

variation LineSwitch	Non
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
variation modulation de tension secteur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
couleur du boîtier	Blanc
adapté à un montage au plafond	Oui
largeur	596 mm
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation programmable	Non
variation RF	Non
tension nominale (Un)	220 240 V
largeur d'encastrement	590 mm
variation Sine Wave Reduction	Non
classe de protection	II
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	Non
sortie de lumière	Direct
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
variation Zigbee	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
pas de variation	Oui
variation en fonction de la commande	Non
compatible IFTTT	Non
longueur d'encastrement	590 mm
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK06
alimentation de secours intégrée	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance du système	33 W
hauteur/profondeur d'encastrement	12 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
température de couleur	4000 K
avec grilles d'aération	Non
facteur de puissance (cos phi)	0.95
longueur d'encastrement	590 mm
hauteur/profondeur	12 mm
commande via Bluetooth	Non