




REF : 50359

ARIC

**FLAT LED - Encastré plat, rond, fixe, blanc,
110°, LED intégr. 5W 4000K 320lm****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3170070503590

L'encastré FLAT LED 5W 450 lumens est la première puissance. et la plus petite dimension d'encastré de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC.

Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC. les encastrés faible hauteur FLAT. sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.

Avec seulement 23mm de hauteur. le downlight FLAT LED 5W 4000K. est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.

Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13. mais aussi parfois en installation murale décorative. l'encastré FLAT 5W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage.

Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée. garage. couloir). d'un bureau. ou encore d'un commerce. et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.

Cette version 5W LED 450lm 4000K. avec ses dimensions d'encastres standards et réduites (Découpe 70mm. Diamètre de recouvrement 85mm). pourra être installée en remplacement de spot GU10. ou même en éclairage de meuble : dressing. cuisine. étagère. bibliothèque.

Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs. plafonds ou meubles blancs.

Les downlights de la gamme FLAT ARIC sont équipés d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016). permettant une meilleure dissipation thermique. et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis.

Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairage optimisé.

Son diffuseur en PMMA. permet un entretien rapide et simplifié du produit.

Le downlight FLAT LED 5W ARIC est une solution d'éclairage professionnel. simple et pratique à mettre en oeuvre. Son alimentation précablée et son boîtier de connexion à raccord rapide. ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. sans outils.

Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons. 5W. 13W. 20W. 3000K et 4000K et même en 20W et 30W Dimmable. en 4000K.

Pour encore plus de possibilité d'installation. vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT CCT et AQUAFLAT.

CARACTERISTIQUES

nombre de lampes/modules	1
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
réglabilité	Non ajustable
avec détecteur de mouvement	Non
couleur du boîtier/corps	Blanc
douille	Sans
matériau du boîtier/corps	Aluminium
flux lumineux	450 lm
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à la puissance de la lampe	5.00 W
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
appareillage	Driver LED courant constant
appareil	Driver LED courant constant
courant nominal	47 mA
classe de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP)	IP20
diamètre externe	85.00 mm
tension nominale	220-240 V
indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
couleur du boîtier	Blanc
tension nominale (Un)	220-240 V
classe de protection	II
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	35000 h
répartition lumineuse	Symétrique
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK02
flux lumineux efficace	450 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée	5.00 W
puissance du système	5.30 W
flux lumineux utile	450 lm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
température de couleur	4000 K
efficacité du luminaire	84.91 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.50
évaluation de l'éblouissement (UGR)	31
hauteur/profondeur	23.00 mm