



# LEDIUM 30W 4000K blanc

Downlight IP20/44, Ø230mm, LED 25000h et driver intégrés, connexion sans outil

Code : **50363**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/44
<b>IK</b>	IK03
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps PBT blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 30 W / 29.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	2400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	81 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	445 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Recommandations d'installation**

Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 5 luminaires.