# LEDIUM 15W 4000K blanc

Downlight IP20/44, Ø180mm, LED 25000h et driver intégrés, connexion sans outil

Code : **50377**






## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20/44 |
| **IK** | IK03 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps PBT blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 15 W / 15.2 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 73 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,95 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 110 ° |
| **Flux lumineux total** | 1200 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 79 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 25000 h |
| **Nbre de on/off** | 12500 |
| **Poids net** | 295 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |

| | |
|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Applications spécifiques** | ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.<br>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| **Recommandations d'installation** | Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 8 luminaires. |