ECOLED 5,5W 4000K blanc

Hublot IP54 IK03, LED et driver intégrés, 25000h

Code : **50416**



50416	4000 K	5,5 W	125°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	137	3,84
	2	34	7,7
	2,5	22	9,6

IP54 IK03 650°C IRC >70

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 6.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	125 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	165 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Intérieur industriel