






## **HORN-T**

encastré de plafond intérieur, noir mat, GU10/QPAR-111, 75W max

Encastré 230V orientable de la gamme HORN. La source de ce luminaire en acier est intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des versions basse tension et à plusieurs lampes sont également disponibles dans cette gamme.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| Réf.  | 113170  |
|---|---|
| Douille   | GU10  |
| Source  | QPAR111   |
| Nombre de douilles  | 1   |
| Lampes incluses   | Non   |
| Plage d'inclinaison   | 15 °  |
| Orientable ou inclinable  | pivotant  |
| Code IP   | IP20  |
| Montage   | Encastrement  |
| Détails de montage  | Plafond   |
| Tension nominale primaire   | 220-240V ~50/60Hz                                     |
|   |   |
| Classe de protection  | Ш   |
| Classe de protection  Puissance en watts  |   |
|   | <u> </u>  |
| Puissance en watts  | 75 W  |
| Puissance en watts Coloris  | 75 W noir   |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse   | 75 W noir direct                                      |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse  Hauteur  | 75 W noir direct 20 cm                                |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse  Hauteur  Diamètre  | 75 W noir direct 20 cm 18.5 cm                        |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse  Hauteur  Diamètre  Poids net                               | 75 W noir direct 20 cm 18.5 cm 0.531 kg               |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse  Hauteur  Diamètre  Poids net  Poids brut                   | 75 W noir direct 20 cm 18.5 cm 0.531 kg 0.703 kg      |
| Puissance en watts  Coloris  Sortie lumineuse  Hauteur  Diamètre  Poids net  Poids brut  Forme de découpe | 75 W noir direct 20 cm 18.5 cm 0.531 kg 0.703 kg rond |



| Page du BIG WHITE | 221 |
|-------------------|-----|
|-------------------|-----|

## Source Préconisée

| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°            |
|---------|---|
| 1005298 | Source LED , QPAR111<br>GU10 12 W 680 Im<br>3000 K IRC 90 55° varia-<br>ble |
| 1005297 | Source LED , QPAR111<br>GU10 12 W 670 lm<br>2700 K IRC 90 55° varia-<br>ble |
| 1005299 | Source LED , QPAR111<br>GU10 12 W 750 lm<br>4000 K IRC 90 55° varia-<br>ble |