




## MEDO 90

plafonnier intérieur, rond, blanc, LED, 119W, 3000K, variable 1-10V

Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante des matériaux utilisés, l'aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 135171            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Code IP                                  | IP20              |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Plafond           |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | 1-10V             |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 2900 mA           |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 109 W             |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 40 °C             |
| Hauteur du courant d'appel               | 3.55 A            |
| Durée du courant d'appel                 | 220 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.04              |
| Lumen                                    | 11560 lm          |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 105 °             |
| Coloris                                  | blanc             |
| IRC                                      | 80                |
| UGR ≤                                    | 25                |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916411 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1001952 | Kit de suspension 5m ,<br>noir           |
| 1001950 | Kit de suspension 5m ,<br>blanc          |
| 135250  | Kit de suspension , 1,5m,<br>noir        |
| 1001951 | Kit de suspension 5m ,<br>gris argent    |
| 135251  | Kit de suspension , 1,5m,<br>blanc       |
| 135254  | Kit de suspension 1 , 5m,<br>gris argent |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Données LXXBXX   | L70B50      |
| Durée de vie     | 20000 h     |
| Sortie lumineuse | directement |
| Risk Group       | 1           |
| Hauteur          | 12.5 cm     |
| Diamètre         | 90 cm       |
| Poids net        | 10.923 kg   |
| Poids brut       | 14.563 kg   |