




SLV

REF : 232045

SLV

**PHOTONIA, applique extérieure, anthracite,
E27, 60W max, IP55**



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4024163166065

L'applique PHOTONIA est fabriquée en aluminium et verre transparent qui recouvre totalement la source. La position des douilles intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux homogène. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Oui
nombre de pôles	-
source lumineuse	LED interchangeable
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Non
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	Non
indice de rendu des couleurs CRI	-
avec détecteur de mouvement	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
intensité lumineuse	- cd
protection de la surface du boîtier	Laqué / peint
couleur du boîtier/corps	Anthracite
matériau de la verrine	-
douille	E27
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
montage mural	Oui
adapté à la puissance de la lampe	60 60 W
courant nominal de la LED à courant constant	- mA
montage en ligne continue possible	Non
matériau du boîtier	Aluminium
adapté à un montage en applique	Oui
appareil	Non requis
type de tension	AC
appareillage	Non requis
classe de protection (IP)	IP55
courant nominal	- mA
appareillage fourni	Non
avec appareil	Non
source lumineuse fournie	Non

variation 0-10V	Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 1-10V	Non
 finition du paralume	-
degré de protection (NEMA)	-
indice de protection (IP)	IP55
appareil de commande échangeable	Non
longueur	146 mm
variation DALI	Non
indice d'efficacité énergétique (IEE)	-
avec capteur de lumière	Non
diamètre externe	- mm
variation DMX	Non
type de connexion	-
tension nominale	220 240 V
 finition de la grille	-
variation DSI	Non
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation DALI-2	Non
largeur de montage	- mm
diamètre d'encastrement	- mm
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
variation modulation de tension secteur	Oui
couleur du boîtier	Anthracite
adapté à un montage au plafond	Non
largeur	250 mm
matériau du couvercle	-
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation programmable	Non
variation RF	Non
largeur d'encastrement	- mm
tension nominale (Un)	220 240 V
variation Sine Wave Reduction	Non
classe de protection	I
variation Touch and Dim	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Zigbee	Non
possible support IFTTT	Non
sortie de lumière	Direct
compatible avec Google Assistant	Non
angle de rayonnement	-
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
compatible IFTTT	Non
pas de variation	Non
type de raccordement	-
variation en fonction de la commande	Non
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	-
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	-
longueur d'encastrement	- mm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	-
classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	-
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation	-

durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	- h
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	- h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	- h
répartition lumineuse	-
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	-
émission de lumière	Direct
angle de faisceau	-
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	-
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	- h
Résistance aux chocs	IK03
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	-
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	- %
élément de distribution de lumière	Autre
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	-
alimentation de secours intégrée	Non
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)	-
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	-
flux lumineux efficace	- lm
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C	-
protection contre l'incendie « D »	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)	-
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	- °C
régulation constante du flux lumineux	Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	-
température de couleur réglable	Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	-
puissance de lampe acceptée	60 60 W
réglage des lumens	Non
puissance du système	60 W
angle de rayonnement ajustable	Non
hauteur/profondeur d'encastrement	- mm
flux lumineux utile	- lm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	-
couleur de la lumière	-
température de couleur	- K
efficacité du luminaire	- lm/W
avec grilles d'aération	Non
facteur de puissance (cos phi)	-
longueur d'encastrement	- mm
taux de distortion harmonique	-
évaluation de l'éblouissement (UGR)	-
hauteur/profondeur	200 mm
valeur de papillotement Pst LM	-
type de câblage	Convient pour câblage traversant
valeur d'effet stroboscopique SVM	-
section de conducteur	- mm²
commande via Bluetooth	Non