




REF : 3583

BENEITO & FAURE LIGHTING

NEO APPLIQUE MURALE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 9W 4000K


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8436004390601

NEO - Projecteur LED extérieur avec détecteur - 220- 240V - 50Hz - IP54 - Angle 120° - Durée de vie 25 000 heures

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	-
adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec détecteur crépusculaire	Non
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	-
variation par coupure de début de phase	Non
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
avec détecteur de mouvement	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
intensité lumineuse	262 cd
protection de la surface du boîtier	-
couleur du boîtier/corps	Blanc
douille	-
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage en saillie	Non
matériau de la verrine	-
adapté au nombre de sources lumineuses	-
adapté à la puissance de la lampe	9 9 W
adapté à une suspension	Non
montage en ligne continue possible	Non
matériau du boîtier	Aluminium
adapté à un montage en applique	Oui
appareil	-
type de tension	AC
appareillage	-
courant nominal	50 50 mA
appareillage fourni	-
avec appareil	-
classe de protection (IP)	IP54
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	-
variation 0-10V	Non
degré de protection (NEMA)	-
appareil de commande échangeable	-

 finition du paralume	-
 variation 1-10V	Non
 indice de protection (IP)	IP54
 longueur	164 mm
 avec capteur de lumière	Non
 variation DALI	Non
 indice d'efficacité énergétique (IEE)	-
 diamètre externe	- mm
 type de connexion	-
 variation DMX	Non
 variation DSI	Non
 tension nominale	220 240 V
 finition de la grille	-
 variation par potentiomètre (intégré)	Non
 variation GPRS	Non
 largeur de montage	- mm
 variation DALI-2	Non
 diamètre d'encastrement	- mm
 variation LineSwitch	Non
 convient pour l'éclairage d'urgence	-
 variation système propriétaire constructeur	Non
 indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
 variation modulation de tension secteur	Non
 couleur du boîtier	Blanc
 matériau du couvercle	-
 largeur	100 mm
 adapté à un montage au plafond	Non
 compatible au poste de travail avec écran	-
 variation programmable	Non
 variation RF	Non
 variation Sine Wave Reduction	Non
 largeur d'encastrement	- mm
 tension nominale (Un)	220 240 V
 classe de protection	I
 compatible avec Apple HomeKit	Non
 variation Touch and Dim	Non
 possible support IFTTT	-
 compatible avec Google Assistant	Non
 variation Zigbee	Non
 sortie de lumière	-
 compatible avec Amazon Alexa	Non
 variation avec bouton-poussoir	Non
 angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
 compatible IFTTT	-
 type de raccordement	-
 pas de variation	Oui
 variation en fonction de la commande	Non
 classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée	-
 classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie	-
 classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable	-
 longueur d'encastrement	- mm
 classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable	-
 uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM3
 durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	- h
 durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	- h
 répartition lumineuse	Symétrique
 émission de lumière	-
 angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	-
Résistance aux chocs	IK08
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	- h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	-
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	- %
élément de distribution de lumière	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)	-
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	-
alimentation de secours intégrée	-
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	-
flux lumineux efficace	- lm
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C	-
protection contre l'incendie « D »	-
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-25 45 °C
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)	-
régulation constante du flux lumineux	-
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	-
température de couleur réglable	Non
puissance de lampe acceptée	9 9 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	-
réglage des lumens	Non
angle de rayonnement ajustable	Non
puissance du système	- W
flux lumineux utile	- lm
hauteur/profondeur d'encastrement	- mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	-
couleur de la lumière	-
température de couleur	4000 4000 K
efficience du luminaire	- lm/W
avec grilles d'aération	-
facteur de puissance (cos phi)	0.7
longueur d'encastrement	- mm
taux de distortion harmonique	-
hauteur/profondeur	105 mm
évaluation de l'éblouissement (UGR)	-
valeur de papillotement Pst LM	-
type de câblage	-
valeur d'effet stroboscopique SVM	-
section de conducteur	- mm ²
commande via Bluetooth	Non