


REF : 3590

BENEITO & FAURE LIGHTING

CAM 9W NEGRO 220V 120° 4.000K 60CM
700Lm

CODE EAN: 8436004391257

DETAILS DU PRODUIT

CAM LED - 220-240V - 50Hz - Angle 120° - Durée de vie 25 000 heures - IP 54

CARACTERISTIQUES

type de luminaire	-
nombre de pôles	-
source lumineuse	LED non interchangeable
diamètre	- mm
avec détecteur crépusculaire	Non
avec source lumineuse	Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps	Autre
nombre de lampes/modules	-
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
avec détecteur de mouvement	Non
traitement de surface	-
intensité lumineuse	262 cd
couleur du boîtier/corps	Noir
matériau de la verrine	Sans verrine
traitement de la surface	-
matériau du boîtier/corps	Aluminium
douille	Sans
adapté au nombre de sources lumineuses	-
adapté à la puissance de la lampe	9 9 W
matériau du boîtier	Aluminium
courant nominal de la LED à courant constant	50 50 mA
appareil	-
type de tension	AC
appareillage	-
avec plaque de base	-
appareillage fourni	-
avec appareil	-
classe de protection (IP)	IP54
source lumineuse fournie	Oui
appareil de commande échangeable	-
degré de protection (NEMA)	-
indice de protection (IP)	IP54
avec capteur de lumière	Non
longueur	600 mm
type de connexion	-
tension nominale	220 240 V

indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
couleur du boîtier	Noir
largeur	100 mm
matériau du couvercle	Sans verrine
tension nominale (Un)	220 240 V
classe de protection	I
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
sortie de lumière	-
possible support IFTTT	-
compatible avec Amazon Alexa	Non
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
type de raccordement	-
compatible IFTTT	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	-
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	-
classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	-
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	- h
répartition lumineuse	Symétrique
émission de lumière	-
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	- %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp. 25 °C	-
Résistance aux chocs	IK08
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq)	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp. 25 °C (tq)	-
élément de distribution de lumière	-
flux lumineux efficace	- lm
régulation constante du flux lumineux	-
température de couleur réglable	Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	-
puissance de lampe acceptée	9 9 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	-
réglage des lumens	Non
puissance du système	- W
angle de rayonnement ajustable	Non
flux lumineux utile	- lm
couleur de la lumière	-
température de couleur	4000 4000 K
efficacité du luminaire	- lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.7
hauteur/profondeur	115 mm
valeur de papillotement Pst LM	-
type de câblage	-
valeur d'effet stroboscopique SVM	-
section de conducteur	- mm²