Récepteur radio monodirectionnel

RF 642 ● **réf. 6351037**

Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes

Fonctions

Commande la puissance d'un radiateur électrique à associer à un émetteur Delta Dore
Selon le mode de fonctionnement, pilotage d'un circuit électrique sur contacteur de puissance, d'un automatisme de portail ou de garage ou d'un circuit d'éclairage sur télérupteur
Fonction report d'alarme ou de marche/arrêt d'un système d'alarme Tyxal X2D Delta Dore
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture X2D est ouverte
1 sortie configurable selon la fonction souhaitée
Association jusqu'à 8 émetteurs X2D

Installateur

Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage
S'adapte à différents types de pilotage

Caractéristiques techniques

Récepteur RF 642 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 120 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	**Mode de pose**	Saillie A visser A coller
Type de bornier	A vis	**Nombre d'entrées**	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	**Nombre de sorties**	Régulation=1 Tout ou Rien (ToR)=1
Type de sortie	Régulation Tout ou Rien (ToR)	**Caractéristiques Sorties**	Régulation=Contact sec NO/NF configurable
Information sur la sortie	Régulation=16A/230V Tout ou Rien (ToR)=16A/230V	**Type d'alimentation**	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	**Technologie de communication**	X2D

DELTA DORE
Smart is the new power