

# Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794470

Temporisé monocommande



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794470

Mitigeur de douche temporisé apparent :  
Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4", sortie basse M3/4" avec raccord M1/2".

Installation murale en applique.

Régler de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation à ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable de 6 à 12 l/min.

Laiton chromé.

Filtre et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794470

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit        | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Déclenchement souple



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres

