



1224A

COMMUTATEUR DE PLATINES DE RUE SIMPLEBUS1



Commutateur pour installations audio ou audio/vidéo Simplebus 1 à 2 platines de rue. Avec 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la définition des plages d'appel de la montée .Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).



1224A

COMMUTATEUR DE PLATINES DE RUE SIMPLEBUS1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	0.5
-------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	85
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	100
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	12

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc

COMPATIBILITÉ

Système audio Simplebus 1	Oui
---------------------------	-----