



3360B

MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL



Module d'appel à défilement de noms avec afficheur LCD graphique 128x64 px, clavier à 21 boutons rétro-éclairés avec led bleue. Fonction clavier à codes. Accès aux noms par défilement, en appuyant sur deux boutons de recherche ou en tapant directement l'initiale du nom. Après l'affichage du nom, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Possibilité d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Il permet également la personnalisation d'un message de bienvenue et l'affichage en double langue de l'interface utilisateur. Il peut être associé aux badges de proximité SimpleKey pour la mise à jour automatique des noms dans le répertoire. Pour le système SBC (configuration d'usine), le répertoire électronique mémorise jusqu'à 3500 noms de résidents et 6000 mots de passe ouvre-porte. La programmation des appels résidents et des configurations est simple grâce au logiciel art. 1249B (fourni, avec câble de connexion USB) sur prise USB, RS485 ou localement sur le module à défilement de noms. Inclut le Cd-Rom du logiciel de téléchargement art. 1249B à installer sur l'ordinateur et le câble de connexion USB. Dimensions : 112 x 180 x 40 mm.



3360B

MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	180
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	40
Couleur du produit	Noir RAL9005
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

DISPLAY

Display taille (")	3
--------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75

FONCTIONS PRINCIPALES

Nombre usagers mémorisables (n°)	3500
----------------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonction bouton ouvre-porte	Oui
-----------------------------	-----