

**SKR****CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ**

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage . Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. Ouverture par code ou par badge ou par code et badge Possibilité de relais externe. - 25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm



**SKR**

**CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Activation alarme                  | Oui                                             |
| Couleur du produit                 | Acier                                           |
| Montage en surface                 | Oui                                             |
| Codes disponibles                  | 100 + 1 supercode                               |
| Longueur des codes (chiffres) (n°) | 3 ÷ 6                                           |
| Absorption de courant min.         | 70 (veille + rétro-éclairage activé à 13,98VDC) |
| Absorption de courant max.         | 170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)          |

**FONCTIONS PRINCIPALES**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Gestion d'une entrée horloge                       | Oui    |
| Gestion relais extérieur                           | Oui    |
| Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs) | 1 ÷ 99 |
| Système de Contrôle d'Accès                        | Oui    |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Boutons totaux                | 13  |
| Rétroéclairage des touches    | Oui |
| Nombre de relais              | 2   |
| Relais monostable et bistable | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation | 12÷33VDC / 12÷24VAC |
|------------------------|---------------------|

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Indice de protection IP            | IP54     |