




REF : FTP46SHBLB

CAE GROUPE

Câble CAT6 F-UTP 1x4P LSZH Dca - Gamme Link+ - Boite de 305m

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3660834465832

Le câble CAT6 F/UTP FTPx6SH est utilisé pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc...). Il est compatible avec une alimentation de type POE+ . Il est conforme CPR et offre un niveau Dca.

CARACTERISTIQUES

surface du conducteur	Nu
dimension AWG	AWG24
nombre d'éléments de câblage	4
élément de câblage	Pairs
section transversale AWG	AWG24
câblage	Autre
catégorie	6
nombre de conducteurs	8
isolation des fils	Autre
marquage du conducteur	Couleur
blindage sur élément de câblage	Sans
spécification de l'isolation principale	PE
blindage sur câblage	Feuille
matériau de la gaine	Autre
spécification du matériau gaine externe	Autre
gaine de protection	Autre
couleur de gaine	Blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	S2
couleur de la gaine	Blanc
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	D2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	A2
ignifugé	Selon IEC 60332-1-2
valeur NVP	69 %
diamètre externe approx.	7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	56
température extérieure admissible du câble, fixe	-20 à +60