


**REF : LUM10767**

EATON COOPER SECURITE

**BAES SATI - UNILED 2-400 ES – Bloc
d’ambiance étanche, 100% LEDs. Flux 360lms
– Autonomie 1h – IP65/IK10. Boitier A2****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3660191606657

Bloc anti-panique étanche pour locaux humides. Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements. Maintenance réduite. aucun relampage. basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec presse-étoupe. Options : cadre d'encastrement. Le bloc UNILED 2-400 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 ES (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité. des avantages de la LED. de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

CARACTERISTIQUES

fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
source lumineuse	LED non interchangeable
alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
type de batterie	NiCd
système de contrôle	Auto-test automatique
avec source lumineuse	oui
nombre de lampes/modules	8
nombre de têtes de luminaire	8
avec interrupteur à distance	oui
mode de pose	En saillie et encastré
couleur du boîtier/corps	Blanc
type de montage	En saillie et encastré
matériau de la verrine	Plastique transparent
matériau du boîtier/corps	Plastique
adapté au nombre de sources lumineuses	8
matériau du boîtier	Plastique
classe de protection (IP)	IP65
source lumineuse fournie	oui
indice de protection (IP)	IP65
longueur	270 mm
type de commutation	Non permanent
largeur de montage	119 mm
indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
couleur du boîtier	Blanc
largeur	119 mm
matériau du couvercle	Plastique transparent
largeur d'encastrement	119 mm
classe de protection	II
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ . A+ . A (LED)
longueur d'encastrement	270 mm
Résistance aux chocs	IK10
flux lumineux efficace	360 lm
puissance du système	1.9 W
flux lumineux utile	360 lm
hauteur/profondeur d'encastrement	49 mm
longueur d'encastrement	270 mm
hauteur/profondeur	49 mm