




## COSMIC

spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, noir, GX5.3/QR-C51, 35W max, 2 pièces

Spot orientable COSMIC pour système de câble basse tension. La douille GX5,3 intégrée est adaptée aux sources halogènes ou LED. L'écart de câble compatible est de 15,5cm.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 139090                         |
| Douille                                  | GX5.3                          |
| Source                                   | QR-C51                         |
| Nombre de douilles                       | 1                              |
| Lampes incluses                          | Non                            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Plage d'inclinaison                      | 90 °                           |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP20                           |
| Montage                                  | En saillie                     |
| Détails de montage                       | Plafond,Rail plafond           |
| Tension nominale primaire                | 12V ~50Hz                      |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 35 W                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| Sortie lumineuse                         | direct                         |
| Largeur                                  | 18.5 cm                        |
| Hauteur                                  | 3 cm                           |
| Profondeur                               | 3.1 cm                         |
| Poids net                                | 0.227 kg                       |
| Poids brut                               | 0.244 kg                       |
| Page du BIG WHITE                        | 487                            |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1001574 | Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 2700K, variable |
| 1001575 | Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 3000K, variable |