



DO241WW25

SPOTI R-B 4,5W 480Lm 3000K 24° IP44



Ronde vaste inbouwspot.
Bevestiging met bladveren.
1.50m voorbekabeld.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Aluminium
Diameter	40 mm
Hoogte	36 mm
Netto gewicht	0,133 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO241WW25

SPOTI R-B 4,5W 480Lm 3000K 24° IP44

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	24 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	620 lm
Lichtstroomarmatuur	595 lm lm
Armaturefficiëntie	99,17 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 22
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	4,5 W W
Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 9V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar
Harmonische vervorming (THD)	110
Vermogensfactor λ	0.6

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	35 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373334084
----------	---------------