


CURLI 3 RD

DO289NW30

CURLI 3 RD 25W 2580Lm 4000K 40° DIM



Ronde vaste inbouwspot.
Anti-verblindings reflector.
Befestiging met veren.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
Optioneel DALI-PUSH dimbare omvormer CD126 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	128 mm
Hoogte	140 mm
Netto gewicht	0,48 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

CURLI 3 RD

DO289NW30

CURLI 3 RD 25W 2580Lm 4000K 40° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	2580 lm
Lichtstroomarmatuur	2180 lm lm
Armaturefficiëntie	87,2 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 19

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	25 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 37V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Inbouwdiameter	120 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373333506
----------	---------------

