


RT1014 RDX-230

DO301NW30

RT1014 RDX-230 7,5W 750Lm 4000K 38° DIM



Richtbare ronde inbouwspot met metalen beschermingskap.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Dimbaar.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	82 mm
Hoogte	63 mm
Netto gewicht	0,298 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

RT1014 RDX-230**DO301NW30**

RT1014 RDX-230 7,5W 750Lm 4000K 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	750 lm
Lichtstroomarmatuur	650 lm lm
Armaturefficiëntie	86,67 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	7,5 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373332950
----------	---------------