

Code EAN : 3660555090337

Câble multi-coaxiaux Classe A+

- Triple Blindage
- Nombre de câbles : 9
- Diamètre ext de chaque câble : 6.8 mm
- Diélectrique : 4.7 mm
- Pertes à 860 MHz : 18.3 dB
- Ame acier cuivré
- Protection anti-UV
- Touret bois de 100 m



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 27 x 27 x 1000

Avantages :

- Classe A
- Triple blindage
- Efficacité de blindage > 85 dB
- Ame acier cuivré
- Différentes couleurs pour faciliter le repérage

Utilisations :

- Installation individuelle
- Installation collective


Principales caractéristiques techniques :

Utilisation	Intérieur	Gaine extérieure	P.V.C Noir
Classe	A	Poids	49 Kg/Km
Ame	Acier cuivré	Gaine câble complet	27 mm
Conducteur intérieur	1.13 mm	Impédance	75 Ohms
Diélectrique	4.8 / P.E.E mm	Pertes à 47 MHz/100m /20° C	4.3 dB
Feuillard	AL/PET/AL 18(12μ)	Pertes à 200 MHz/100m /20° C	8.4 dB
Recouvrement	105 %	Pertes à 470 MHz/100m /20° C	12.8 dB
Tresse	AL/45%/4x16x0.12	Pertes à 860 MHz/100m /20° C	18.3 dB
Feuillard 2	AL/PET/AL 20(12μ)	Pertes à 950 MHz/100m /20° C	19.0 dB
Recouvrement	105 %	Pertes à 2150 MHz/100m /20° C	30.6 dB

Produits associés :


A F 5

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA



A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA



A F 57

Connecteur F à visser pour
câble 17VATCA - 17PATCA



A FA 5

Connecteur F automatique
pour câble 17 VATCA - 17
PATCA



A FCC 5

Connecteur F à compression
pour câble type 17 VATCA -
17 PATCA

