

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click-N 200

91022 EAN: 4007529910229

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 103 x 78 x 80 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click-N 200	noir	91022

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural) max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal max. 2 m détection anti- reptation
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant noir mat, similaire RAL9005
Couleur du matériau:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Puissance:	500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 200 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 20 min
Seuil d'enclenchement:	2 – 500 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200° et zone anti-reptation de 180°

Tête sphérique orientable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)




Montage aisé par socle enfichable

Entrée de câble possible par le haut, par le bas et par l'arrière

Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard

Domaines d'application :

espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains



Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II