




REF : 17P-1604

HENCO

**RACCORD DROIT MÂLE 16X1/2 a sertir multicouche****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5414764019393

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

**CARACTERISTIQUES**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| diamètre de clé de serrage                | 0 mm           |
| traitement de surface raccordement 1      | Non traité     |
| lié au système                            | Non            |
| homologation selon BBR/EKS                | Non            |
| traitement de surface raccordement 2      | Non traité     |
| épaisseur de paroi raccordement 1         | 2 mm           |
| diamètre nominal raccordement 2           | 1/2 pouce (15) |
| température moyenne (permanente)          | -10-70 °C      |
| sceau de contrôle KOMO                    | Oui            |
| classe de rigidité de l'anneau            | Autre          |
| Standard Dimension Ratio (SDR)            | 0              |
| diamètre intérieur nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) |
| code contour connection 1                 | TH             |
| épaisseur de paroi raccordement 2         | 0 mm           |
| avec robinet de distribution              | Non            |
| avec purgeur d'air                        | Non            |
| avec bouchon                              | Non            |
| avec isolation thermique                  | Non            |
| code contour connexion 2                  | TH             |
| avec butée                                | Oui            |
| avec homologation TÜV                     | Non            |
| dimension du profil                       | 0 mm           |
| certificat DIN-CERTCO                     | Non            |
| résistant à la traction                   | Non            |