




REF : 9P-161616

HENCO

PIECE EN T 16X16X16



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5414764041707

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

### CARACTERISTIQUES

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| diamètre de clé de serrage           | 0 mm       |
| traitement de surface raccordement 1 | Non traité |
| lié au système                       | Oui        |
| homologation selon BBR/EKS           | Non        |
| traitement de surface raccordement 2 | Non traité |
| épaisseur de paroi raccordement 1    | 2 mm       |
| traitement de surface raccordement 3 | Non traité |
| type de flux                         | Non        |
| température moyenne (permanente)     | -10-70 °C  |
| sceau de contrôle KOMO               | Oui        |
| classe de rigidité de l'anneau       | Autre      |
| Standard Dimension Ratio (SDR)       | 0          |
| code contour connection 1            | TH         |
| épaisseur de paroi raccordement 2    | 2 mm       |
| avec isolation thermique             | Non        |
| avec bouchon                         | Non        |
| code contour connexion 2             | TH         |
| avec butée                           | Oui        |
| avec homologation TÜV                | Non        |
| dimension du profil                  | 0 mm       |
| épaisseur de paroi raccordement 3    | 2 mm       |
| certificat DIN-CERTCO                | Non        |
| certifié VdS                         | Non        |
| résistant à la traction              | Non        |
| connexion code contour 2             | TH         |
| homologation gaz QA                  | Non        |