




REF : 26P-16Z04

HENCO

**RACCORD AUTO-ÉTANCHE SANS NIPPLE
16X1/2 à sertir multicouche**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5414764123700

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

CARACTERISTIQUES

diamètre de clé de serrage	0 mm
traitement de surface raccordement 1	Non traité
lié au système	Non
homologation selon BBR/EKS	Non
traitement de surface raccordement 2	Non traité
épaisseur de paroi raccordement 1	2 mm
diamètre nominal raccordement 2	1/2 pouce (15)
température moyenne (permanente)	-10-70 °C
sceau de contrôle KOMO	Oui
classe de rigidité de l'anneau	Autre
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
diamètre intérieur nominal raccordement 2	1/2 pouce (15)
code contour connection 1	TH
épaisseur de paroi raccordement 2	0 mm
avec robinet de distribution	Non
avec purgeur d'air	Non
avec bouchon	Non
avec isolation thermique	Non
code contour connexion 2	TH
avec butée	Oui
avec homologation TÜV	Non
dimension du profil	0 mm
certificat DIN-CERTCO	Non
certifié VdS	Non
résistant à la traction	Non
certifié KIWA	Oui
homologation gaz QA	Non