




REF : 50-COMBI16R

HENCO

**Tube multicouche HENCO-RIXc 16X2 COMBI
2X50M****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5414764034914

Le HENCO COMBI® se compose de deux tuyaux Henco PE-Xc/AL/PE-Xc pourvus de deux gaines de polyéthylène, reliées entre elles au moyen de fixations intermédiaires perforées. Le tout sur un seul rouleau. Les fixations intermédiaires maintiennent les gaines ensemble et garantissent une finition parfaite de l'installation. Les raccords perforés permettent en outre de désolidariser les gaines lorsque les travaux d'installation exigent. Pour pouvoir distinguer facilement le contenu des deux gaines, l'une des deux gaines de couleur gris argenté est pourvue d'une ligne rouge.

CARACTERISTIQUES

classe de qualité couche intérieure	PE-Xc
nombre de couches	5
contenu en eau	0.113 l/m
lié au système	Oui
classe de qualité couche extérieure	PE-Xc
sans halogène	Oui
homologation selon BBR/EKS	Non
renforcé en fibre de verre	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
boucheur de fuites	Oui
flexible	Oui
couleur de gaine	Gris
couleur de la gaine	Gris
température moyenne (permanente)	-10-70 °C
rugosité de paroi	0.007 mm
pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
coefficient d'expansion	0.025 mm/(m.K)
rayon min. de courbure	48 mm
sceau de contrôle KOMO	Oui
résistant aux UV	Non
température médiane max. (momentanée)	95 °C
avec bouchon	Non
rayon min. de courbure sans outils	48 mm
valeur lambda	0.43 W/(m.K)
avec homologation TÜV	Non
avec câble chauffant	Non
épaisseur isolation thermique	0 mm
diamètre extérieur de l'isolation thermique	0 mm
certificat DIN-CERTCO	Non
couleur isolation thermique	Autre
certifié SVGW/SSIGE	Non
largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 mm
isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 mm