Luminaire extérieur à détection

L 22 S

anthracite
EAN 4007841 035709
Réf. 035709

Max. 60 W

max. 60 W E27 | infrared sensor 180° | max. 10 m | IP44 | 90° vertical | 2 - 2000 lux | 8 sec - 35 min | shock proof IK07 | Ideal 2 m | energy saving

Description du fonctionnement

La solution chaleureuse ! Le luminaire design à détection pour l'extérieur L 22 S pourvu d'un habillage en inox attrayant est idéal pour les façades et les entrées. Il se distingue par un angle de détection de 180°, une portée pouvant atteindre 10 m, des seuils temporel et de déclenchement crépusculaire réglables et un détecteur orientable à 90° à la verticale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	89 x 162 x 286 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841035709
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	inox

Hauteur de montage max.	3,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non

Luminaire extérieur à détection

L 22 S

anthracite
EAN 4007841 035709
Réf. 035709

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique opale	Mise en réseau possible	Non
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2 m
Puissance	60 W	Angle de détection	180 °
Consommation propre	0,55 W	Catègorie de produits	Luminaire extérieur à détection

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel



Schéma du circuit