

Pack pour centralisation de volets roulants

Pack Tyxia 541 ● réf. 6351409

— Bénéfices consommateurs

Pilotez et centralisez la commande de 5 volets roulants de votre logement à partir d'une seule télécommande
Gérez à distance vos volets roulants grâce à l'application maison connectée Delta Dore depuis un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Améliorez la sécurité de votre logement en associant un détecteur de fumée compatible, les volets s'ouvrent automatiquement en cas de fumée

— Fonctions

Centralisation de la commande des volets : la télécommande permet de commander 5 volets roulants individuellement ou par groupe en mode montée/stop/descente
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal



+ Installateur

Compatible avec les moteurs de volets roulants filaires d'une installation multimarque
Possibilité d'associer jusqu'à 16 récepteurs par voie de commande volet roulant et jusqu'à 16 récepteurs par voie de commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Télécommande Tyxia 1712 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 121 Largeur du produit (mm) : 46 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A poser A visser
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Récepteur Tyxia 5630 (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 41 Largeur du produit (mm) : 36 Profondeur du produit (mm) : 15	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	Encastré
Type d'entrée	Commande interrupteur	Type de sortie	Alimenté
Nombre de sorties	Alimenté=2	Information sur la sortie	Alimenté=1A 230V
Type d'alimentation	Secteur	Type de bornier	Automatique
Nombre maximum d'émetteurs	16	Technologie de communication	X3D

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0