




REF : EN184

IN HOUSE LED

**4000K - 18W Spot LED encastré de sol
extérieur-IP65-220V**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3760033022390

4000K - 18W Spot LED encastré de sol extérieur-IP65-220V (ALIMENTATION 220V DIRECT SUR CABLE RNF) ,
COLLERETTE EN INOX 316, OPTION JEUX DE FILTRES COULEUR REFERENCE SETCOLOR18

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	3
source lumineuse	Led non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté à un montage encastré	Oui
réglabilité	Non ajustable
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Noir
traitement de surface	Non traité
couleur du boîtier/corps	Aluminium
matériau de la verrine	Verre transparent
flux lumineux	1620 lm
douille	Sans
traitement de la surface	Non traité
efficacité lumineuse de la lampe	90 lm/W
matériau du boîtier/corps	Plastique
adapté à la puissance de la lampe	18 W
courant nominal de la LED à courant constant	82 mA
matériau du boîtier	Plastique
courant nominal de la LED à courant constant	450 mA
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP67
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP67
type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
diamètre externe	230 mm
type de connexion	Souder
tension nominale	220 240 V
diamètre d'encastrement	180 mm
diamètre d'encastrement	220 240
indice de protection contre les chocs (IK)	Ik06
couleur du boîtier	Noir
couleur du boîtier	Aluminium
matériau du couvercle	Verre transparent
tension nominale (Un)	220 240 V

classe de protection	I
sortie de lumière	Direct
angle de rayonnement	Faisceau moyen 20-40°
réflecteur	Sans
pas de variation	Oui
type de raccordement	Souder
type de raccordement	Contact pour connexion autodénudante
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée	A++, a+, a (led)
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	Sdcm2
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	Oui h
répartition lumineuse	Symétrique
angle de faisceau	Faisceau moyen 20-40°
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	Ik06
élément de distribution de lumière	Diffuseur
flux lumineux efficace	1620 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-30 65 °C
puissance de lampe acceptée	18 W
puissance du système	18 W
hauteur/profondeur d'encastrement	95 mm
flux lumineux utile	1620 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
efficience du luminaire	90 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0,9
facteur de puissance (cos phi)	0.9
hauteur/profondeur	95 mm
type de câblage	Terminaison
section de conducteur	1 mm²